

HF SCHWEIßMASCHINE

ROTIERENDER TISCH FÜR BLISTERPACKUNGEN

HF Schweißmaschinen mit rotierendem Tisch werden zur Produktion von technischen Artikeln oder für Verpackungen von Massenproduktionen genutzt:

- Blister Verpackungen

Technische Artikel:

- Schuhe, Lederartikel, medizinische Artikel



SPEZIFIKATION

- Schweißleistung von 3 bis 12kW_{HF}
- Druckluft- oder Hydraulische Schweißpresse bis zu 20 Tonnen
- Schnittwerkzeuge noch für Warmzustand
- mechanisch rotierender Tisch mit 2, 4 oder 6 Stationen
- Abmessung der Arbeitsplatte: 300 x 400 ; 600 x 700 , 650 x 800 bis zu 700 x 1000mm
- Automatisierungsmöglichkeiten:
 - Blisterzuführung
 - Filmtransport/zuführung und Schnitt
 - Zuschnitt nach Schweißprozess

Das Automatisationslevel hängt von der Kaskadierung und vom Endpreis der Produktion ab:

- 100 / Tag = Prototypen ==> 500W Handbetrieb
- 1000 / Tag = pneumatische 3000W Schweißmaschine
- 5000 / Tag = 1 oder 2 automatische Zuführungen
- 10000 / Tag = automatische Maschinen: rotierender Tisch oder Auto-Indexer
- 25000 / Tag = Maschine mit einer schnellen automatischen linearen Übertragung

Typ	HF Ausgangs Leistung	Elekt. Leistung	Schweißlänge W=3.3	Presshub	Tisch Durchmesser	Plattengröße T x B	Abmessungen	Gewicht
	W _{HF}	VA	mm	mm	mm		A x B x C x D x E x F x G	kg
PSM-XL 6k	3000	6000	2200	100	1500	300 * 400	420 x 700 x 1650 x 470 x 1500 x 700 x 1050	1000
PSM-XL 10k *	5000	10000	3500	100	2200	600 * 700	550 x 800 x 1720 x 600 x 1600 x 850 x 1200	1200
PSM-XL 16k	8000	18000	6000	150	2200	600 * 700	600 x 700 x 1900 x 710 x 1800 x 900 x 1600	1500
PSM-XL 24k *	12000	25000	10000	175	2500	650 * 800	650 x 850 x 2000 x 800 x 2000 x 1000 x 1800	2000
Spezifikationen:	Netzspannung : 400V dreiphasig + Erde - 50 / 60 Hz Druckluft = 10 l/min oder 20 l/min Pneumatik-Zylinder Durchmesser = 100 - 120 - 160 mm ; Hub= 250mm Sicherheitsstandardzeichen: CE Norm Antiflash							
Optionen:	Werkzeug Vorheizung: bis zu 150°C Pneumatischer Teilezugriff für Expresszugriff / Schnitt / Bewegung rotierender Tisch mit 6* Platten oder / und Soft Indexer Ultra schneller Antiflash Hydraulikdruck bis zu 20 Tonnen ; Sanftsenkung für Schnittfunktion							